

VLA-140F-CS(-M)

VLA-140F.40-CS-P-F-N-(M/N)

Kompakt-Flanschkugelhahn aus Stahl 1.0619 (DN15-200)


DN15 - DN50

- 1-teiliger Kompakt-Flanschkugelhahn
- Automatisierbar / Handgeschalten (-M)
- Voller Durchgang
- Druckstufe **PN40**
- Aufbauflansch nach ISO 5211
- Temperaturbereich -10°C / +200°C
- Anti-Blowout Schaltwelle

- Typ VL**A** geeignet in **Ex** Bereichen
- **Flansche** nach **DIN EN 1092-1:2008**
  Typ 11, Dichtfläche Form B,
  PN40 (alte Norm DIN 2635)

Auf Anfrage:
- Weitere Optionen

Standard		
ISO9001	PED	TA Luft
Antistatik		



	Stückliste	Menge	Werkstoff
1	Gehäuse	1	1.0619
2	Einschraubstutzen	1	1.0619
3	Stopper	1 Set	1.4301 [3]
4	Kugeldichtung	2	PTFE
5	Kugel	1	1.4408
6	Anlaufring	1	PTFE
7	Gehäusedichtung	1	PTFE
8	Schaltwellendichtung	1 Set	PTFE [1]
9	Druckring	1	1.4301
10	Tellerfeder	2	1.4310
11	Stopfbuchsmutter	1	1.4301
12	Sicherungsring	1	1.4301
13	Handhebel	1	1.4301 [3]
14	Mutter	1	1.4301 [3]
15	Schaltwelle	1	1.4401
16	Griffüberzug	1	Kunststoff [3]
17	Anti-Statik-Kugel	1	1.4401 [2]
18	O-Ring	1	Viton
19	Schraube	1	A2-70
20	Mitnehmer	1	1.4305

[1] Typ VLA PTFE/PTFE leitfähig
[2] Nur bei Typ VLA
[3] Auf Bestellung (-M)

DN	Zoll	L	ØB	ØG	ØH	B	P	T	FB*	K	h	S	SW	ØD1	ØD2	Ød3	Ød4	ISO 5211	Nm[a]	[kg]
15	1/2"	40	15	65	95	34,5	60	6	4	M12	8	12	9	36	42	5,5	6	F03/F04	10	1,6
20	3/4"	44	20	75	105	38,5	64	7	4	M12	11	12	9	36	42	5,5	6	F03/F04	13	2,1
25	1"	53	25	85	115	44,5	65	7	4	M12	11	14	11	42	50	6	7	F04/F05	17	2,9
32	1-1/4"	58	32	100	135	51	70	7	4	M16	11	14	11	42	50	6	7	F04/F05	24	3,9
40	1-1/2"	62	38	110	145	55	76	7	4	M16	17	18	14	50	70	7	9	F05/F07	35	4,7
50	2"	78	50	125	165	63	86	7	4	M16	15	18	14	50	70	7	9	F05/F07	54	6,5

Abmessungen in mm

* FB=Flanschbohrung
[a] inkl. 30% Sicherheit
→ weitere Info siehe Drehmoment-Tabelle